

8320S54055D3

# Pendelleuchte 8320 PLANAR (S5) 55W 4000K

## Silber symmetrisch breitstrahlend DALI

### Notlicht 3h



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                                                                          |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                               |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                           |
| Verwendung          | LED-Industriestrahler für gewerbliche und kommerzielle Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, Deckenflächenmontage und Montage auf Stromschiene.                                   |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                              |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> vorgefertigt Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Aufhängesystem enthalten.. Doppeltreiber für Versionen 150 bis 270 W. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 570 |
| Breite [mm] | 370 |

8320S54055D3

Pendelleuchte 8320 PLANAR (S5) 55W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend DALI Notlicht 3h



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 70                                                                                                                                       |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK09                                                                                                                                     |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                     |
| Gewicht [kg]             | 5                                                                                                                                        |
| Material Korpus          | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyester-Antikorrosionslackierung Farbe Silber, Silikon-Dichtung. |
| Abmessungen [mm]         | 570 mm (L) x 370 mm (P) x 70 mm (H)                                                                                                      |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                                                                                             |
| Lumen* [Lm]              | 10902                                                                                                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                          |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                             |
| Reflektor                | Rotationssymmetrische Streuoptik 90° (UGR<25) mit IP66-Linsen aus hochleistungs-Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                           |
| Lumen/Watt               | 198                                                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 55      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

## Anschluss




|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

8320S54055D3

Pendelleuchte 8320 PLANAR (S5) 55W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend DALI Notlicht 3h



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**