


8320S54055D3

# Pendelleuchte 8320 PLANAR (S5) 55W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI Notlicht 3h










4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Industriestrahler für gewerbliche und kommerzielle Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, Deckenflächenmontage und Montage auf Stromschiene. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm² vorgefertigt Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Aufhängesystem enthalten.. Doppeltreiber für Versionen 150 bis 270 W. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 570 |
| **Breite [mm]** | 370 |

| | |
|---|---|
| **8320S54055D3** | Pendelleuchte 8320 PLANAR (S5) 55W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI Notlicht 3h |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 70 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK09 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 5 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyester-Antikorrosionslackierung Farbe Silber, Silikon-Dichtung. |
| **Abmessungen [mm]** | 570 mm (L) x 370 mm (P) x 70 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 10902 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Rotationssymmetrische Streuoptik 90° (UGR<25) mit IP66-Linsen aus hochleistungs-Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 198 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 55 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


**8320S54055D3**


Pendelleuchte 8320 PLANAR (S5) 55W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI Notlicht 3h


# Grafiken








# Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937