

8400SU4190D3

Hallenstrahler 8400 PIER (SU) 190W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 3h



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industrieleuchte und Handelsleuchte, geeignet für Hängeleuchten, Deckenleuchten und Aufputzmontage auf Stromschienen.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1 mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Befestigungssystem zur Aufhängung enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Höhe[mm]	150

8400SU4190D3

Hallenstrahler 8400 PIER (SU) 190W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 em. 3h



Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.5
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung korrosionsbeständig silberfarben, Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Flachglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung.
Abmessungen [mm]	365 mm (L) x 150 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	100°
Lumen* [Lm]	29592
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Extrabreitstrahl-Reflektor 100° aus mattiertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	156
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	190
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

8400SU4190D3

Hallenstrahler 8400 PIER (SU) 190W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 em. 3h






Steuerung

Ansteuerung

DALI 2 em. 3h

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8400SU - 190W/4000K/40° - 10000 lm

Halbwinkel 40° (30° - 40° oder 20°)

Leuchte

4 m 42 lx 6,4 m x 9 m

6 m 19 lx 13 m x 14 m

8 m 11 lx 17 m x 18 m

10 m 7 lx 21 m x 23 m

12 m 5 lx 24 m x 26 m

14 m 4 lx 28 m x 29 m

16 m 3 lx 32 m x 32 m

18 m 2 lx 36 m x 36 m

20 m 1 lx 40 m x 40 m

22 m 1 lx 44 m x 44 m

24 m 1 lx 48 m x 48 m

26 m 1 lx 52 m x 52 m

28 m 1 lx 56 m x 56 m

30 m 1 lx 60 m x 60 m

32 m 1 lx 64 m x 64 m

34 m 1 lx 68 m x 68 m

36 m 1 lx 72 m x 72 m

38 m 1 lx 76 m x 76 m

40 m 1 lx 80 m x 80 m

42 m 1 lx 84 m x 84 m

44 m 1 lx 88 m x 88 m

46 m 1 lx 92 m x 92 m

48 m 1 lx 96 m x 96 m

50 m 1 lx 100 m x 100 m

52 m 1 lx 104 m x 104 m

54 m 1 lx 108 m x 108 m

56 m 1 lx 112 m x 112 m

58 m 1 lx 116 m x 116 m

60 m 1 lx 120 m x 120 m

62 m 1 lx 124 m x 124 m

64 m 1 lx 128 m x 128 m

66 m 1 lx 132 m x 132 m

68 m 1 lx 136 m x 136 m

70 m 1 lx 140 m x 140 m

72 m 1 lx 144 m x 144 m

74 m 1 lx 148 m x 148 m

76 m 1 lx 152 m x 152 m

78 m 1 lx 156 m x 156 m

80 m 1 lx 160 m x 160 m

82 m 1 lx 164 m x 164 m

84 m 1 lx 168 m x 168 m

86 m 1 lx 172 m x 172 m

88 m 1 lx 176 m x 176 m

90 m 1 lx 180 m x 180 m

92 m 1 lx 184 m x 184 m

94 m 1 lx 188 m x 188 m

96 m 1 lx 192 m x 192 m

98 m 1 lx 196 m x 196 m

100 m 1 lx 200 m x 200 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





Reithallenlicht mit Feingefühl

Digitale Lichtsteuerung und LED-Beleuchtung sorgen in der Reithalle für gleichmäßige, blendarme Helligkeit – für ruhige Pferde und sichere Wege.

Bei dieser Reithalle wurde das Licht von Anfang an mitgedacht. Schon in einer frühen Bauphase holte der Bauherr Planungssupport ein – so konnten Sehaufgaben von Reiter:innen und Pferden präzise berücksichtigt und die Anlage auf den späteren Betrieb abgestimmt werden. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, ruhige Ausleuchtung ohne harte Schatten, die Orientierung schafft und Vertrauen gibt.

Eine digitale Lichtsteuerung passt die Helligkeit bedarfsgerecht an: volle Leistung bei Training oder Turnier, reduzierte Szenen zum Aufwärmen und sparsame Grundbeleuchtung für Servicezeiten. Robuste, wartungsarme Leuchten sitzen sicher an den Leimbindern und widerstehen Staub und Feuchte. So entsteht ein nachhaltiges, wirtschaftliches System, das Komfort und Sicherheit vereint.



Ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Projekte.

PROJEKT FACTS

Land	Deutschland
Fläche	1.380 m²
Rubrik	Reitsport
Lumen	15.100 lm
Schutz Klasse	IP 65
Technologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Bügel

Besonderheiten

Ggleichmäßige professionelle Ausleuchtung für wirtschaftlichen Betrieb.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com