8401EL3170GD

Hallenstrahler 8401 PIER HP (EL) 170W 3000K silber symmetrisch tiefstrahlend DALI



Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PIER HP
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Hallenstrahler

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	365 (A.B)
Höhe[mm]	150 (C)

8401EL3170GD	Hallenstrahler 8401 PIER HP (EL) 170W 3000K silber symmetrisch tiefstrahlend DALI

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.5
Material Korpus	Aluminiumgehäuse. lackiert mit Korrosionsschutz
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	25632
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	EL
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	151
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	170
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI

8401EL3170GD

Hallenstrahler 8401 PIER HP (EL) 170W 3000K silber symmetrisch tiefstrahlend DALI

WEB

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937