


8402CU4230G3

Pendelleuchte 8402 PIER HP2 (CU) 230W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend em. 3h



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industrieleuchte und Handelsleuchte, geeignet für Hängeleuchten, Deckenleuchten und Aufputzmontage auf Stromschienen.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verkabelung über schnellkupplung Stecker-Buchse IP66.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Aufhängungsbefestigungssystem enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Höhe[mm]	150

8402CU4230G3

Pendelleuchte 8402 PIER HP2 (CU) 230W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend em. 3h



Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	5.8
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung korrosionsbeständig silberfarben, Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Flachglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung.
Abmessungen [mm]	365 mm (L) x 150 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	33880
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Konzentrierender rotationssymmetrischer 30°-Reflektor aus mattiertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	147
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	230
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

8402CU4230G3

Pendelleuchte 8402 PIER HP2 (CU) 230W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend em. 3h






Steuerung

Ansteuerung


em. 3h

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)



Höhe	Beleuchtung	Durchmesser
3 m	157 lx	2,5 m
4 m	88 lx	3,4 m
5 m	56 lx	4,2 m
6 m	39 lx	5,1 m

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Leuchtdichte (Richtwert) 8402CU - 1400 4000K (CRI90) 1 2300lm (lm)

Halbwinkel 20° (Ang. 120°) 20° (Ang. 120°)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com