


8402EL4230D3

Pendelleuchte 8402 PIER HP2 (EL) 230W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 3h









4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industrieleuchte und Handelsleuchte, geeignet für Hängeleuchten, Deckenleuchten und Aufputzmontage auf Stromschienen.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verkabelung über schnellkupplung Stecker-Buchse IP66.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Aufhängungsbefestigungssystem enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Höhe[mm]	150

8402EL4230D3	Pendelleuchte 8402 PIER HP2 (EL) 230W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 3h

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	5.8
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung korrosionsbeständig silberfarben, Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Flachglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung.
Abmessungen [mm]	365 mm (L) x 150 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30/90°
Lumen* [Lm]	35819
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Elliptischer Reflektor 30/90° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	156
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	230
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


8402EL4230D3


Pendelleuchte 8402 PIER HP2 (EL) 230W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 3h


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 em. 3h

Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937