

8402S53240GD

# Hallenstrahler 8402 PIER HP2 (S5) 240W 3000K silber symmetrisch breitstrahlend DALI



**35942 Lumen**

**240 Watt Leistung**

**S5 Reflektor**

Entdecken Sie den Hallenstrahler, der Lagerhallen, Produktionsstätten oder Sporthallen optimal beleuchtet. Nicht dimmbar, bietet er dennoch hervorragende Lichtleistung und Energieeffizienz. Diese zuverlässige und langlebige Beleuchtungslösung besticht durch Robustheit und einfache Installation. Ideal für große Innenräume, sorgt er für optimale Sichtverhältnisse und ein sicheres Arbeitsumfeld.



## Deklaration

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hallenstrahler 8402 PIER HP2 (S5) 240W 3000K silber symmetrisch breitstrahlend DALI |
| PRODUKT CODE        | 8402S53240GD                                                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | PIER HP2                                                                            |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                             |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                            |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                 |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                              |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                             |
| PRODUKT TYP         | Hallenstrahler                                                                      |



## Abmessung und Body

|                  |           |
|------------------|-----------|
| DURCHMESSER [MM] | 365 (A,B) |
|------------------|-----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 150 (C)                                         |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                            |
| IP SCHUTZART                | IP65                                            |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                            |
| GEWICHT [KG]                | 5.8                                             |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminiumgehäuse. lackiert mit Korrosionsschutz |
| PRODUKTFARBE                | silber                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                               |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                              |
| FARBE:                      | matt weiss                                      |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 35942              |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | S5                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <25            |
| LUMEN/WATT                   | 150                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend     |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 240      |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
|--------------------------|------------------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|              |      |
|--------------|------|
| STEUERSIGNAL | DALI |
|--------------|------|