


8402SU4280D1

PIER HP2 280W 4000K CRI>80 mod.SU DALI EM.1H









Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Breite [mm]	365
Höhe[mm]	150
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein

8402SU4280D1 PIER HP2 280W 4000K CRI>80 mod.SU DALI EM.1H

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	6.8
Material Korpus	Aluminiumgehäuse. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.01998375
Produktfarbe	silber
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110°
Lumen* [Lm]	44857
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	SU
Dimmbar	JA / DALI
Blendung	UGR <22. UGR <25


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	280
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten


Notlicht Betrieb [h]	1 Stunde
Notlicht Funktion	1300lm
Notlicht Ansteuerung	Automatisch
Steuersignal	DALI

Grafiken





8402SU4280D1 PIER HP2 280W 4000K CRI>80 mod.SU DALI EM.1H



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937