



8407S54140GL

Pendelleuchte 8407 PIER HP3 (S5) 140W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industrie- und Gewerbereflektor zur Aufhängung. Installierbar an Decke, zur Hängung und an Schiene montierbar.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verdrahtung über Schnellverbinder IP66.. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem im Lieferumfang enthalten.

8407S54140GL

Pendelleuchte 8407 PIER HP3 (S5) 140W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Breite [mm]	365
Höhe[mm]	150
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.8
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [m ³]	0.01998375
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	365 mm (L) x 150 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	25424
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Streulreflektor 90° aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <22. UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	182
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	140
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

8407S54140GL

Pendelleuchte 8407 PIER HP3 (S5) 140W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8407S5 - 140W 8407S54140 | 20x20 cm

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Höhenabstand (Richtwert) 30 cm (S5)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com