

8407SU4230GL

Pendelleuchte 8407 PIER HP3 (SU) 230W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industrie- und Gewerbeleuchte zur Aufhängung. Installierbar an Decke, zur Hängung und an Schiene montierbar.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verdrahtung über Schnellverbinder IP66.. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem im Lieferumfang enthalten.

8407SU4230GL

Pendelleuchte 8407 PIER HP3 (SU) 230W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Breite [mm]	365
Höhe[mm]	150
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.8
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.01998375
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	365 mm (L) x 150 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	100°
Lumen* [Lm]	38593
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Extrabreitstrahl-Reflektor 100° aus mattiertem Aluminium
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <22. UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	168
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	230
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

8407SU4230GL

Pendelleuchte 8407 PIER HP3 (SU) 230W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off


Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8407SU4230GL - 1x230W 4000K LED (SU) 230W 4000K

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Höhenabstand der Leuchte (SU) - 100 mm (SU)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com