

8407SU4280GD

Pendelleuchte 8407 PIER HP3 (SU) 280W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industrie- und Gewerbereflektor zur Aufhängung. Installierbar an Decke, zur Hängung und an Schiene montierbar.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verdrahtung über Schnellverbinder IP66.. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Höhe[mm]	150

8407SU4280GD	Pendelleuchte 8407 PIER HP3 (SU) 280W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	6.8
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	365 mm (L) x 150 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	100°
Lumen* [Lm]	46410
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Extrabreitstrahl-Reflektor 100° aus mattiertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	166
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	280
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


8407SU4280GD


Pendelleuchte 8407 PIER HP3 (SU) 280W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI


Steuerung

Ansteuerung	DALI

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937