

8408CU4090GL

Pendelleuchte 8408 PIER HT (CU) 90W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industriereflektor für gewerbliche Anwendungen zur Pendelaufhängung. Installierbar als Pendelleuchte und als Stromschienensystem.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Leitung H07RN-F 3x1 mm ² vormontiert, Länge 1000 mm. Aufhängesystem und Stromschienenschirm enthalten.

8408CU4090GL

Pendelleuchte 8408 PIER HT (CU) 90W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Breite [mm]	365
Höhe[mm]	150
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.8
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.01998375
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	365 mm (L) x 150 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	14805
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Konzentratreflektor 30° aus mattiertem Aluminium mit Blendschutz und Entspiegelung
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <22. UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	165
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	90
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

8408CU4090GL

Pendelleuchte 8408 PIER HT (CU) 90W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8408CU - 90W 4000K 4000K 14000lm

Rechnergebnis (20° Winkel, 100° Winkel, 100° Winkel)



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
3 m	190 lx	2,5 m
4 m	73 lx	3,4 m
5 m	47 lx	4,2 m
6 m	33 lx	5,1 m

Leuchtdichte (Richtwert) (cd/m²) (Richtwert) (cd/m²)

Leuchtdichte (Richtwert) (cd/m²) (Richtwert) (cd/m²)

Leuchtdichte = Lichtleistung (Watt) / Fläche (m²) (Richtwert) (cd/m²) (Richtwert) (cd/m²) (Richtwert) (cd/m²) (Richtwert) (cd/m²)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com