



8408S23090GL

# Pendelleuchte 8408 PIER HT (S2) 90W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                              |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                   |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                               |
| Verwendung          | LED-Industriereflektor für gewerbliche Anwendungen zur Pendelaufhängung. Installierbar als Pendelleuchte und als Stromschienensystem. |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                  |
| Projektartikel      | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.                                                                      |
| Lieferumfang        | Neopren-Leitung H07RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> vormontiert, Länge 1000 mm. Aufhängesystem und Stromschienenschirm enthalten.             |

8408S23090GL

Pendelleuchte 8408 PIER HT (S2) 90W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 365                                                                                                                                                                         |
| Höhe[mm]                 | 150                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]             | 5.8                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus          | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Abmessungen [mm]         | 365 mm (L) x 150 mm (H)                                                                                                                                                     |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                 |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 80°                                                                                                                                                  |
| Lumen* [Lm]              | 14608                                                                                                                                                |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                               |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                  |
| Reflektor                | Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Streulicht-Reflektor 80° aus<br>satiniertem Aluminium, blendungsfrei und antireflektierend. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                |
| Lumen/Watt               | 162                                                                                                                                                  |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                     |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 90      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

8408S23090GL



Pendelleuchte 8408 PIER HT (S2) 90W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend  
on/off



Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

Grafiken



Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**