


8408S54150GL

# Pendelleuchte 8408 PIER HT (S5) 150W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                              |
| Technologie         | LED                                                                                                                                   |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                   |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                                                |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                               |
| Verwendung          | LED-Industriereflektor für gewerbliche Anwendungen zur Pendelaufhängung. Installierbar als Pendelleuchte und als Stromschienensystem. |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                  |
| Lieferumfang        | Neopren-Leitung H07RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> vormontiert, Länge 1000 mm. Aufhängesystem und Stromschienenschirm enthalten.             |

8408S54150GL

Pendelleuchte 8408 PIER HT (S5) 150W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 365                                                                                                                                                                         |
| Breite [mm]                 | 365                                                                                                                                                                         |
| Höhe[mm]                    | 150                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]                | 5.8                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus             | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Volumen [mÅ³]               | 0.01998375                                                                                                                                                                  |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                      |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                          |
| Abmessungen [mm]            | 365 mm (L) x 150 mm (H)                                                                                                                                                     |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                              |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                                                                                                               |
| Lumen* [Lm]              | 24939                                                                                                                                             |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                            |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                               |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                                                                                            |
| Reflektor                | Diffusor aus gehärtetem Transparentglas. Rotationssymmetrischer 90° Streurefektoren aus<br>mattiertem Aluminium mit Blendschutz und Entspiegelung |
| Dimmbar                  | nein                                                                                                                                              |
| Blendung                 | UGR <22. UGR <25                                                                                                                                  |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                             |
| Lumen/Watt               | 166                                                                                                                                               |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                  |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 150      |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

**8408S54150GL**

Pendelleuchte 8408 PIER HT (S5) 150W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Sonstige technische Daten

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Steuersignal</b> | on/off     |
| <b>Eignung</b>      | Innenräume |




## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**