


8408SU4190GL

Pendelleuchte 8408 PIER HT (SU) 190W 4000K

Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Industriereflektor für gewerbliche Anwendungen zur Pendelaufhängung. Installierbar als Pendelleuchte und als Stromschienensystem.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Leitung H07RN-F 3x1 mm ² vormontiert, Länge 1000 mm. Aufhängesystem und Stromschienenschirm enthalten.

8408SU4190GL

Pendelleuchte 8408 PIER HT (SU) 190W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	365
Breite [mm]	365
Höhe[mm]	150
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.8
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.01998375
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	365 mm (L) x 150 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	100°
Lumen* [Lm]	31100
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Extrabreitstrahl-Reflektor 100° aus mattiertem Aluminium
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <22. UGR <25
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	164
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	190
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

8408SU4190GL

Pendelleuchte 8408 PIER HT (SU) 190W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8408SU - 190W 8408SU4190 | 31100 lm

Leuchtdichte bei 3m (lx) | bei 4m (lx)

Leuchtdichte bei 5m (lx) | bei 6m (lx)

Leuchtdichte bei 7m (lx) | bei 8m (lx)

Leuchtdichte bei 9m (lx) | bei 10m (lx)

Leuchtdichte bei 11m (lx) | bei 12m (lx)

Leuchtdichte bei 13m (lx) | bei 14m (lx)

Leuchtdichte bei 15m (lx) | bei 16m (lx)

Leuchtdichte bei 17m (lx) | bei 18m (lx)

Leuchtdichte bei 19m (lx) | bei 20m (lx)

Leuchtdichte bei 21m (lx) | bei 22m (lx)

Leuchtdichte bei 23m (lx) | bei 24m (lx)

Leuchtdichte bei 25m (lx) | bei 26m (lx)

Leuchtdichte bei 27m (lx) | bei 28m (lx)

Leuchtdichte bei 29m (lx) | bei 30m (lx)

Leuchtdichte bei 31m (lx) | bei 32m (lx)

Leuchtdichte bei 33m (lx) | bei 34m (lx)

Leuchtdichte bei 35m (lx) | bei 36m (lx)

Leuchtdichte bei 37m (lx) | bei 38m (lx)

Leuchtdichte bei 39m (lx) | bei 40m (lx)

Leuchtdichte bei 41m (lx) | bei 42m (lx)

Leuchtdichte bei 43m (lx) | bei 44m (lx)

Leuchtdichte bei 45m (lx) | bei 46m (lx)

Leuchtdichte bei 47m (lx) | bei 48m (lx)

Leuchtdichte bei 49m (lx) | bei 50m (lx)

Leuchtdichte bei 51m (lx) | bei 52m (lx)

Leuchtdichte bei 53m (lx) | bei 54m (lx)

Leuchtdichte bei 55m (lx) | bei 56m (lx)

Leuchtdichte bei 57m (lx) | bei 58m (lx)

Leuchtdichte bei 59m (lx) | bei 60m (lx)

Leuchtdichte bei 61m (lx) | bei 62m (lx)

Leuchtdichte bei 63m (lx) | bei 64m (lx)

Leuchtdichte bei 65m (lx) | bei 66m (lx)

Leuchtdichte bei 67m (lx) | bei 68m (lx)

Leuchtdichte bei 69m (lx) | bei 70m (lx)

Leuchtdichte bei 71m (lx) | bei 72m (lx)

Leuchtdichte bei 73m (lx) | bei 74m (lx)

Leuchtdichte bei 75m (lx) | bei 76m (lx)

Leuchtdichte bei 77m (lx) | bei 78m (lx)

Leuchtdichte bei 79m (lx) | bei 80m (lx)

Leuchtdichte bei 81m (lx) | bei 82m (lx)

Leuchtdichte bei 83m (lx) | bei 84m (lx)

Leuchtdichte bei 85m (lx) | bei 86m (lx)

Leuchtdichte bei 87m (lx) | bei 88m (lx)

Leuchtdichte bei 89m (lx) | bei 90m (lx)

Leuchtdichte bei 91m (lx) | bei 92m (lx)

Leuchtdichte bei 93m (lx) | bei 94m (lx)

Leuchtdichte bei 95m (lx) | bei 96m (lx)

Leuchtdichte bei 97m (lx) | bei 98m (lx)

Leuchtdichte bei 99m (lx) | bei 100m (lx)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com