



8500S34025BD

Pendelleuchte 8500 BABILA (S3) 25W 4000K

Weiß symmetrisch rundumstrahlend DALI



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Industrie- und Handelsleuchte zur Aufhängung
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Aufhängungssystem im Lieferumfang enthalten.. Interne Verkabelung über öffnbare Treiberbox.

Abmessung und Body

Länge[mm]	416
Breite [mm]	416
Höhe[mm]	575

8500S34025BD

Pendelleuchte 8500 BABILA (S3) 25W 4000K Weiß symmetrisch
rundumstrahlend DALI



Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP44
Gewicht [kg]	4.8
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit korrosionsbeständigem Polyesterharz-Thermolack, Farbe Weiß
Abmessungen [mm]	416 mm (L) x 416 mm (P) x 575 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	360°
Lumen* [Lm]	3162
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Extradiffuser 360° aus satiniertem opalem Polycarbonat
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	126
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	DALI
-------------	------

8500S34025BD

Pendelleuchte 8500 BABILA (S3) 25W 4000K Weiß symmetrisch
rundumstrahlend DALI



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

8500S3 - 1x25W 8500S34025BD - 1x25W 4000K

Halbwinkel 90° (typ.) 135° (max.) 180° (min.)



Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4

Leuchtdichte (lx) 14 8 5 4



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com