

8500S34030BD

Pendelleuchte 8500 BABILA (S3) 30W 4000K Weiß symmetrisch rundumstrahlend DALI







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Industrie- und Handelsleuchte zur Aufhängung
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Aufhängungssystem im Lieferumfang enthalten.. Interne Verkabelung über öffnbare Treiberbox.

Abmessung und Body

Länge[mm]	416
Breite [mm]	416
Höhe[mm]	575

8500S34030BD	Pendelleuchte 8500 BABILA (S3) 30W 4000K Weiß symmetrisch rundumstrahlend DALI

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP44
Gewicht [kg]	4.8
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit korrosionsbeständigem Polyesterharz-Thermolack, Farbe Weiß
Abmessungen [mm]	416 mm (L) x 416 mm (P) x 575 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	360°
Lumen* [Lm]	3851
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Extradiffuser 360° aus satiniertem opalem Polycarbonat
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	128
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI


8500S34030BD

Pendelleuchte 8500 BABILA (S3) 30W 4000K Weiß symmetrisch rundumstrahlend DALI

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937