

9200AD3052RL

# 9200 MIG 1 (AD) 52W 3000K Grafite








3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm in Farbe lackiert, inkludiert.. Überspannungsschutz 10 kV inkludiert.. Anschlusskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm. |

| | |
|---|---|
| **9200AD3052RL** | 9200 MIG 1 (AD) 52W 3000K Grafite |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 245 |
| **Breite [mm]** | 415 |
| **Höhe[mm]** | 60 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 4.5 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Grafit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm. |
| **Abmessungen [mm]** | 245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H) |
| **Farbe:** | Grafite |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Lumen* [Lm]** | 8474 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Asymmetrische Optik für Fußgängerübergänge mit Ausleuchtung auf der rechten Seite mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasplatte, Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 163 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 52 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten


| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |


| | |
|---|---|
| **9200AD3052RL** | 9200 MIG 1 (AD) 52W 3000K Grafite |


## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

# Grafiken








# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937