

9200AD4026MD

9200 MIG 1 (AD) 26W 4000K Anthrazit







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm in Farbe lackiert, inkludiert.. Überspannungsschutz 10 kV inkludiert.. Anschlusskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.

9200AD4026MD	9200 MIG 1 (AD) 26W 4000K Anthrazit

Abmessung und Body

Länge[mm]	245
Breite [mm]	415
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Grafit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4259
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Optik für Fußgängerübergänge mit Ausleuchtung auf der rechten Seite mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasplatte, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	164
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	26
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten


Eignung	Außen


9200AD4026MD	9200 MIG 1 (AD) 26W 4000K Anthrazit


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937