

9200AS4055GL

Straßenleuchte 9200 MIG 1 (AS) 55W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch linksseitig strahlend on/off







Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm in Farbe lackiert, inkludiert.. Überspannungsschutz 10 kV inkludiert.. Anschlusskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.

9200AS4055GL	Straßenleuchte 9200 MIG 1 (AS) 55W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch linksseitig strahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	245
Breite [mm]	415
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Grafit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm.
Volumen [mÂ³]	0.0061005
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	9065
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Asymmetrisches Optiksystem für Fußgängerübergänge mit Beleuchtung auf der linken Seite mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Streuscheibe aus gehärtetem Klarglas, 4 mm Stärke.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	165
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	55
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

9200AS4055GL	Straßenleuchte 9200 MIG 1 (AS) 55W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch linksseitig strahlend on/off	

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Außen


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937