

9200T24025GL

Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 25W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off







Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MIG 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Straßen-/Mastaufsatzleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm in Farbe lackiert, inkludiert.. Überspannungsschutz 10 kV inkludiert.. Anschlusskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.

9200T24025GL	Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 25W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	245
Breite [mm]	415
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtendem Polyesterpulverlack, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem, extrahellklarem Flachglas, Stärke 4 mm.
Volumen [mÂ³]	0.0061005
Produktfarbe	silber. graphit. anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	4466
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	179
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

9200T24025GL	Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 25W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Außen

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

9200T24025GL	Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 25W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off	WEB

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937