

9200T24027ZS

Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 27W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend Zhaga Sockel D4i up/down







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm in Farbe lackiert, inkludiert.. Überspannungsschutz 10 kV inkludiert.. Anschlusskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.

9200T24027ZS	Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 27W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend Zhaga Sockel D4i up/down

Abmessung und Body

Länge[mm]	245
Breite [mm]	415
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtendem Polyesterpulverlack, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem, extrahellklarem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4071
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	151
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	27
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

9200T24027ZS	Straßenleuchte 9200 MIG 1 (T2) 27W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch mittelstrahlend Zhaga Sockel D4i up/down


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	Zhaga Sockel D4i up/down

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937