

9201ME3120EL

# Straßenleuchte 9201 MIG 2 (ME) 120W 3000K Anthrazit on/off








| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 70 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | MIG 2 |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Straßen-/Mastaufsatzleuchte |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Verstellbare Mastbefestigung Durchmesser 60 mm farbig lackiert enthalten.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Ausgangskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm. |

**9201ME3120EL** Straßenleuchte 9201 MIG 2 (ME) 120W 3000K Anthrazit on/off

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 325 |
| **Breite [mm]** | 490 |
| **Höhe[mm]** | 65 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 6.7 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Grafit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur, Diffusor aus gehärtetem extraklarem Flachglas, Stärke 4 mm. |
| **Produktfarbe** | anthrazit |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | nein |
| **Abmessungen [mm]** | 325 mm (L) x 490 mm (P) x 65 mm (H) |
| **Schutzklasse** | II |
| **Glas-/Schirmmaterial** | Transpartentes gehärtetes Glas |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 18210 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>70 |
| **Reflektor** | Asymmetrische breite Straßenoptik EN13201 Klasse ME mit Hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebenem, gehärtetem Extraklar-Flachglas, Stärke 4 mm. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 152 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | asymmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | EN13201 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

**9201ME3120EL** Straßenleuchte 9201 MIG 2 (ME) 120W 3000K Anthrazit on/off

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 120 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Außen |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937