

920IT23150GD

Straßenleuchte 9201 MIG 2 (T2) 150W 3000K Silber DALI



Deklaration

Produktgruppen Name	MIG 2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Straßen-/Mastaufsatzleuchte
Verwendung	Apparecchio led per lâ illuminazione di strade urbane, extra-urbane, percorsi pedonali, adatto per installazione su testa palo, braccio orizzontale, mezzo palo (singolo o doppio) o a parete.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Attacco palo regolabile diametro 60 mm verniciato a colore incluso.. Surge Protection da 10kV incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita precablato, lunghezza 1500 mm.



Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	490
Höhe[mm]	65
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	6.7
Material Korpus	Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, dissipatore in alluminio pressofuso con struttura ad alette e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 490 mm (P) x 65 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	23116
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Ottica asimmetrica media 45° stradale IESNA Tipo II con lenti in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	154
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

9201T23150GD

Straßenleuchte 9201 MIG 2 (T2) 150W 3000K Silber DALI



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI
Eignung	Esterni

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung DALI
-------------	------------------




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken



9201T23150GD

Straßenleuchte 9201 MIG 2 (T2) 150W 3000K Silber DALI



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com