9201T24120DZ

Straßenleuchte 9201 MIG 2 (T2) 120W 4000K Anthrazit Zhaga Sockel D4i







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastbefestigung Durchmesser 60 mm farbig lackiert enthalten.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Ausgangskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.

9201T24120DZ Straßenleuchte 9201 MIG 2 (T2) 120W 4000K Anthrazit Zhaga Sockel D4i

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	490
Höhe[mm]	65
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	6.7
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Silber, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur, Diffusor aus gehärtetem extraklarem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 490 mm (P) x 65 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	18322
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere asymmetrische Straßenoptik 45° IESNA Typ II mit Hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebenem, gehärtetem Extraklar-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	153
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

9201T24120DZ	Straßenleuchte 9201 MIG 2 (T2) 120W 4000K Anthrazit Zhaga Sockel D4i

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	Zhaga Sockel D4i

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937