
9202ME2050EL

# Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 50W 2200K anthrazit asymmetrisch EN13201 on/off






| Ra | 2200 |
|---|---|
| > 70 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | MIG 1B |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | EN/IEC 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Straßen-/Mastaufsatzleuchte |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 245 (A) |
| **Breite [mm]** | 415 (B) |

| | |
|---|---|
| **9202ME2050EL** | Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 50W 2200K anthrazit asymmetrisch EN13201 on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 60 (C) |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 4.5 |
| **Material Korpus** | Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz |
| **Produktfarbe** | anthrazit |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | nein |
| **Abmessungen [mm]** | - |
| **Schutzklasse** | II |
| **Glas-/Schirmmaterial** | Transpartentes gehärtetes Glas |
| **Farbe:** | anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 2200 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 6341 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>70 |
| **Reflektor** | ME |
| **Dimmbar** | nein |
| **Lumen/Watt** | 127 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | asymmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | EN13201 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 50 |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

| | |
|---|---|
| **9202ME2050EL** | Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 50W 2200K anthrazit asymmetrisch EN13201 on/off |


## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| **Eigenschaft** | Ansteuerung Ein/Aus |

# Grafiken




# Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937