

9202ME4030GL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 30W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Produktgruppen Name	MIG 1B
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Straßen-/Mastaufsatzleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

9202ME4030GL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 30W 4000K CRI 70 Silber
asymmetrisch breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	245
Breite [mm]	415
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Grafit, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm.
Volumen [mÅ³]	0.0061005
Produktfarbe	silber. graphit. anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4592
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Asymmetrische breite Straßenoptik EN13201 Klasse ME mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem Extra-Weiß-Flachglas, Stärke 4 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	153
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

9202ME4030GL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 30W 4000K CRI 70 Silber
asymmetrisch breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Außen

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
1. Einmaligkeit	
2. Gegenseitigkeit	
3. Transitive	
4. Reflexiv	
5. Symmetrisch	
6. Transitiv	
7. Asymmetrisch	
8. Antisymmetrisch	
9. Transitiv	
10. Reflexiv	
11. Symmetrisch	
12. Transitiv	
13. Reflexiv	
14. Symmetrisch	
15. Transitiv	
16. Reflexiv	
17. Symmetrisch	
18. Transitiv	
19. Reflexiv	
20. Symmetrisch	
21. Transitiv	
22. Reflexiv	
23. Symmetrisch	
24. Transitiv	
25. Reflexiv	
26. Symmetrisch	
27. Transitiv	
28. Reflexiv	
29. Symmetrisch	
30. Transitiv	
31. Reflexiv	
32. Symmetrisch	
33. Transitiv	
34. Reflexiv	
35. Symmetrisch	
36. Transitiv	
37. Reflexiv	
38. Symmetrisch	
39. Transitiv	
40. Reflexiv	
41. Symmetrisch	
42. Transitiv	
43. Reflexiv	
44. Symmetrisch	
45. Transitiv	
46. Reflexiv	
47. Symmetrisch	
48. Transitiv	
49. Reflexiv	
50. Symmetrisch	
51. Transitiv	
52. Reflexiv	
53. Symmetrisch	
54. Transitiv	
55. Reflexiv	
56. Symmetrisch	
57. Transitiv	
58. Reflexiv	
59. Symmetrisch	
60. Transitiv	
61. Reflexiv	
62. Symmetrisch	
63. Transitiv	
64. Reflexiv	
65. Symmetrisch	
66. Transitiv	
67. Reflexiv	
68. Symmetrisch	
69. Transitiv	
70. Reflexiv	
71. Symmetrisch	
72. Transitiv	
73. Reflexiv	
74. Symmetrisch	
75. Transitiv	
76. Reflexiv	
77. Symmetrisch	
78. Transitiv	
79. Reflexiv	
80. Symmetrisch	
81. Transitiv	
82. Reflexiv	
83. Symmetrisch	
84. Transitiv	
85. Reflexiv	
86. Symmetrisch	
87. Transitiv	
88. Reflexiv	
89. Symmetrisch	
90. Transitiv	
91. Reflexiv	
92. Symmetrisch	
93. Transitiv	
94. Reflexiv	
95. Symmetrisch	
96. Transitiv	
97. Reflexiv	
98. Symmetrisch	
99. Transitiv	
100. Reflexiv	





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



9202ME4030GL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (ME) 30W 4000K CRI 70 Silber
asymmetrisch breitstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com