9202T22105EL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 105W 2200K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra	2200
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MIG 1B
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Straßen-/Mastaufsatzleuchte

Abmessung und Body

Länge[mm]	245 (A)
Breite [mm]	415 (B)

9202T22105EL	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 105W 2200K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	60 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Produktfarbe	anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Schutzklasse	II
Glas-/Schirmmaterial	Transpartentes gehärtetes Glas
Farbe:	anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2200
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	12535
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	T2
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	120
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	105
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

9202T22105EL	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 105W 2200K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937