


9202T23030EL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 30W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Produktgruppen Name	MIG 1B
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Straßen-/Mastaufsatzleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

9202T23030EL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG IB (T2) 30W 3000K CRI 70 Anthrazit
asymmetrisch breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	245
Breite [mm]	415
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyester-Antikorrosionslack, Farbe Silber, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Weißglas, extra klar, Stärke 4 mm.
Produktfarbe	silber. graphit. anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	4574
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	152
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

9202T23030EL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 30W 3000K CRI 70 Anthrazit
asymmetrisch breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
1. Einmaligkeit	
2. Vollständigkeit	
3. Transitive Abgeschlossenheit	
4. Reflexivität	
5. Transitivität	
6. Symmetrie	
7. Antisymmetrie	
8. Transitivität	
9. Reflexivität	
10. Transitivität	
11. Reflexivität	
12. Transitivität	
13. Reflexivität	
14. Transitivität	
15. Reflexivität	
16. Transitivität	
17. Reflexivität	
18. Transitivität	
19. Reflexivität	
20. Transitivität	
21. Reflexivität	
22. Transitivität	
23. Reflexivität	
24. Transitivität	
25. Reflexivität	
26. Transitivität	
27. Reflexivität	
28. Transitivität	
29. Reflexivität	
30. Transitivität	
31. Reflexivität	
32. Transitivität	
33. Reflexivität	
34. Transitivität	
35. Reflexivität	
36. Transitivität	
37. Reflexivität	
38. Transitivität	
39. Reflexivität	
40. Transitivität	
41. Reflexivität	
42. Transitivität	
43. Reflexivität	
44. Transitivität	
45. Reflexivität	
46. Transitivität	
47. Reflexivität	
48. Transitivität	
49. Reflexivität	
50. Transitivität	
51. Reflexivität	
52. Transitivität	
53. Reflexivität	
54. Transitivität	
55. Reflexivität	
56. Transitivität	
57. Reflexivität	
58. Transitivität	
59. Reflexivität	
60. Transitivität	
61. Reflexivität	
62. Transitivität	
63. Reflexivität	
64. Transitivität	
65. Reflexivität	
66. Transitivität	
67. Reflexivität	
68. Transitivität	
69. Reflexivität	
70. Transitivität	
71. Reflexivität	
72. Transitivität	
73. Reflexivität	
74. Transitivität	
75. Reflexivität	
76. Transitivität	
77. Reflexivität	
78. Transitivität	
79. Reflexivität	
80. Transitivität	
81. Reflexivität	
82. Transitivität	
83. Reflexivität	
84. Transitivität	
85. Reflexivität	
86. Transitivität	
87. Reflexivität	
88. Transitivität	
89. Reflexivität	
90. Transitivität	
91. Reflexivität	
92. Transitivität	
93. Reflexivität	
94. Transitivität	
95. Reflexivität	
96. Transitivität	
97. Reflexivität	
98. Transitivität	
99. Reflexivität	
100. Transitivität	





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



9202T23030EL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 30W 3000K CRI 70 Anthrazit
asymmetrisch breitstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com