

9202T24030GL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 30W 4000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Produktgruppen Name	MIG 1B
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Straßen-/Mastaufsatzleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Verstellbare Mastaufnahme Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, im Lieferumfang enthalten. Überspannungsschutz 10 kV im Lieferumfang enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F werkseitig vorkonfektioniert, Länge 800 mm.

9202T24030GL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 30W 4000K CRI 70 Silber
asymmetrisch breitstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	245
Breite [mm]	415
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	4.5
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyester-Antikorrosionslack, Farbe Silber, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Weißglas, extra klar, Stärke 4 mm.
Volumen [mÅ³]	0.0061005
Produktfarbe	silber. graphit. anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	245 mm (L) x 415 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	4597
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen, Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	153
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

9202T24030GL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 30W 4000K CRI 70 Silber
asymmetrisch breitstrahlend on/off



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Außen

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus
1. Einbauelemente	
2. Einbauelemente	
3. Einbauelemente	
4. Einbauelemente	
5. Einbauelemente	
6. Einbauelemente	
7. Einbauelemente	
8. Einbauelemente	
9. Einbauelemente	
10. Einbauelemente	
11. Einbauelemente	
12. Einbauelemente	
13. Einbauelemente	
14. Einbauelemente	
15. Einbauelemente	
16. Einbauelemente	
17. Einbauelemente	
18. Einbauelemente	
19. Einbauelemente	
20. Einbauelemente	
21. Einbauelemente	
22. Einbauelemente	
23. Einbauelemente	
24. Einbauelemente	
25. Einbauelemente	
26. Einbauelemente	
27. Einbauelemente	
28. Einbauelemente	
29. Einbauelemente	
30. Einbauelemente	
31. Einbauelemente	
32. Einbauelemente	
33. Einbauelemente	
34. Einbauelemente	
35. Einbauelemente	
36. Einbauelemente	
37. Einbauelemente	
38. Einbauelemente	
39. Einbauelemente	
40. Einbauelemente	
41. Einbauelemente	
42. Einbauelemente	
43. Einbauelemente	
44. Einbauelemente	
45. Einbauelemente	
46. Einbauelemente	
47. Einbauelemente	
48. Einbauelemente	
49. Einbauelemente	
50. Einbauelemente	
51. Einbauelemente	
52. Einbauelemente	
53. Einbauelemente	
54. Einbauelemente	
55. Einbauelemente	
56. Einbauelemente	
57. Einbauelemente	
58. Einbauelemente	
59. Einbauelemente	
60. Einbauelemente	
61. Einbauelemente	
62. Einbauelemente	
63. Einbauelemente	
64. Einbauelemente	
65. Einbauelemente	
66. Einbauelemente	
67. Einbauelemente	
68. Einbauelemente	
69. Einbauelemente	
70. Einbauelemente	
71. Einbauelemente	
72. Einbauelemente	
73. Einbauelemente	
74. Einbauelemente	
75. Einbauelemente	
76. Einbauelemente	
77. Einbauelemente	
78. Einbauelemente	
79. Einbauelemente	
80. Einbauelemente	
81. Einbauelemente	
82. Einbauelemente	
83. Einbauelemente	
84. Einbauelemente	
85. Einbauelemente	
86. Einbauelemente	
87. Einbauelemente	
88. Einbauelemente	
89. Einbauelemente	
90. Einbauelemente	
91. Einbauelemente	
92. Einbauelemente	
93. Einbauelemente	
94. Einbauelemente	
95. Einbauelemente	
96. Einbauelemente	
97. Einbauelemente	
98. Einbauelemente	
99. Einbauelemente	
100. Einbauelemente	





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
-------------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



9202T24030GL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 30W 4000K CRI 70 Silber
asymmetrisch breitstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com