

9202T24120GL

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 120W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MIG 1B
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Straßen-/Mastaufsatzleuchte
Überspannungsschutz	geprüft
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

9202T24120GL	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 120W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	245 (L)
Breite [mm]	415 (P)
Höhe[mm]	60 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	4,5
Material Korpus	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.0061005
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	-
Schutzklasse	II
Glas-/Schirmmaterial	Transpartentes gehärtetes Glas
Farbe:	silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	16312
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	70
Reflektor	T2
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	136
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

9202T24120GL	Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9202 MIG 1B (T2) 120W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off


Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Ansteuerung Ein/Aus

Grafiken









Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937