

9210CP3105GD

# Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (CP)

## 105W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI 2



### Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                                                                               |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                                    |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                                |
| Verwendung          | LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, Landstraßen, Fußwegen, geeignet für die Montage auf Mastspitze, Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage.                                          |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang        | Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, enthalten.<br>Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F vorgekabelt, Länge 800 mm.. Inspektionsklappe werkzeuglos zu öffnen. |

9210CP3105GD

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (CP) 105W 3000K CRI 70 Silber  
asymmetrisch breitstrahlend DALI 2



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 475                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite [mm]              | 230                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe[mm]                 | 75                                                                                                                                                                                                                               |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK09                                                                                                                                                                                                                             |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht [kg]             | 3.85                                                                                                                                                                                                                             |
| Material Korpus          | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyester-Antikorrionslack, Farbe Silber, Kühlkörper aus Druckgussaluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Weißglas, extra klar, Stärke 4 mm. |
| Abmessungen [mm]         | 475 mm (L) x 230 mm (P) x 75 mm (H)                                                                                                                                                                                              |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                                           |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                            |
| Lumen* [Lm]              | 14627                                                                                                                                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                          |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 >100.000 h                                                                                                                                              |
| Reflektor                | Asymmetrische Fuß- und Radwegoptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Flachglasabstreuer aus gehärtetem Extraklar-Glas Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                           |
| Lumen/Watt               | 139                                                                                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 105     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

9210CP3105GD

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (CP) 105W 3000K CRI 70 Silber  
asymmetrisch breitstrahlend DALI 2





## Steuerung

## Ansteuerung

DALI 2

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS



## VIDEO





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**