

9210T23041DZ

# Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 41W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend zagha socket D4i






3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für die Beleuchtung von Stadtstraßen, außerstädtischen Straßen, Fußwegen, geeignet zur Montage auf Mastspitze, Horizontal-Ausleger, Halbmast (einfach oder doppelt) oder Wandmontage |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Verstellbare Masthalterung Durchmesser 60 mm, farbig lackiert, enthalten.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Ausgangsleitung Neopren H07RN-F vorgekabelt, Länge 800 mm.. Inspektionsklappe werkzeuglos zu öffnen. |

| | |
|---|---|
| **9210T23041DZ** | Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 41W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend zagha socket D4i |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 475 |
| **Breite [mm]** | 230 |
| **Höhe[mm]** | 75 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK09 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 3.85 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit, Kühlkörper aus druckgegossenem Aluminium mit Rippenstruktur und Diffusor aus gehärtetem Spezialglas, Stärke 4 mm |
| **Abmessungen [mm]** | 475 mm (L) x 230 mm (P) x 75 mm (H) |
| **Farbe:** | Anthrazit |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 6085 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 >100.000 h |
| **Reflektor** | Mittlere asymmetrische Optik 45° Straßenleuchte IESNA Typ II mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus ebener gehärteter extraheller Glasplatte, Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 148 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 41 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

| | |
|---|---|
| **9210T23041DZ** | Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 41W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend zagha socket D4i |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |



## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | zagha socket D4i |


# Grafiken










# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937