
9210T23075SZ


Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 75W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend Zhaga Sockel D4i up/down











Ra	3000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	NOVA
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Straßen-/Mastaufsatzleuchte
Überspannungsschutz	geprüft
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

9210T23075SZ

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 75W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend Zhaga Sockel D4i up/down

Abmessung und Body

Länge[mm]	230 (L)
Breite [mm]	475 (P)
Höhe[mm]	75 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	3,85
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit korrosionsbeständiger Polyester-Eindurchhärtung in Silberfarbe, Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss mit Lamellenstruktur und Diffusor aus extrahellem, gehärtetem Flachglas mit einer Stärke von 4 mm.
Produktfarbe	Anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	11966
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	70
Reflektor	T2
Dimmbar	ja
Lumen/Watt	160
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	75
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

9210T23075SZ

Straßen-/Mastaufsatzleuchte 9210 NOVA (T2) 75W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend Zhaga Sockel D4i up/down



Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	Zhaga Sockel D4i up/down


Grafiken









Downloads

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937