

9300CP3016MG

Straßenleuchte 9300 GEO (CP) 16W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht







3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Straßen-, Fuß- und Radwegbeleuchtung sowie Stadtbeleuchtung.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Mastaufsatz Festanbringung Durchmesser 60 mm pulverbeschichtet einschließlich.. Überspannungsschutz 10 kV einschließlich.. Anschlussleitung Neopren H07RN-F werkseitig konfektioniert, Länge 1500 mm.

Abmessung und Body

Länge[mm]	460
Breite [mm]	170

9300CP3016MG	Straßenleuchte 9300 GEO (CP) 16W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

Abmessung und Body

Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	7.2
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtendem Polyesterantichrom-Pulverlack, Farbe Graphit, Hartglas mit hoher Transparenz, Stärke 4 mm, Silikondichtung.
Abmessungen [mm]	460 mm (L) x 170 mm (P) x 55 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	2818
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Fuß-/Radwegoptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) mit hochleistungs-PMMA-Linsen.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	176
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


9300CP3016MG	Straßenleuchte 9300 GEO (CP) 16W 3000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht


Steuerung


Ansteuerung	virtuelle Mitternacht

Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937