

9300CS4012GL


GEO 12W 4000K CRI>70 mod.CS











Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	835
Breite [mm]	460
Höhe[mm]	230
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	10.8

9300CS4012GL	GEO 12W 4000K CRI>70 mod.CS

Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.088343
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	1985
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Reflektor	CS
Dimmbar	nein

Elektrische Daten


Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V


Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken







9300CS4012GL GEO 12W 4000K CRI>70 mod.CS

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937