

9300MS3016DZ

Straßenleuchte 9300 GEO (MS) 16W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend zhaga socket D4i







3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Straßen-, Fuß- und Radwegbeleuchtung sowie Stadtbeleuchtung.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Mastaufsatz Festanbringung Durchmesser 60 mm pulverbeschichtet einschließlich.. Überspannungsschutz 10 kV einschließlich.. Anschlussleitung Neopren H07RN-F werkseitig konfektioniert, Länge 1500 mm.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	600
Länge[mm]	835

9300MS3016DZ	Straßenleuchte 9300 GEO (MS) 16W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend zhaga socket D4i

Abmessung und Body

Breite [mm]	460
Höhe[mm]	230
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	10.8
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterfarbe Korrosionsschutz Farbe Corten, hochgradig transparentes Tempered Glass Dicke 4 mm, Silikon-Dichtung.
Abmessungen [mm]	835 mm (L) x 460 mm (P) x 230 mm (H) x 600 mm (D)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	2834
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische breite Straßenoptik EN13201 Klasse ME mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem Extra-Weiß-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	177
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


9300MS3016DZ	Straßenleuchte 9300 GEO (MS) 16W 3000K CRI 70 Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend zhaga socket D4i


Steuerung

Ansteuerung	zhaga socket D4i

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937