9300MS4029MC

Straßenleuchte 9300 GEO (MS) 29W 4000K CRI 70 Corten asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Straßen-, Fuß- und Radwegbeleuchtung sowie Stadtbeleuchtung.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Mastaufsatz Festanbringung Durchmesser 60 mm pulverbeschichtet einschließlich.. Überspannungsschutz 10 kV einschließlich.. Anschlussleitung Neopren H07RN-F werkseitig konfektioniert, Länge 1500 mm.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	600
Länge[mm]	835

9300MS4029MC	Straßenleuchte 9300 GEO (MS) 29W 4000K CRI 70 Corten asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

Abmessung und Body

Breite [mm]	460
Höhe[mm]	230
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	10.8
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterfarbe Korrosionsschutz Farbe Corten, hochgradig transparentes Tempered Glass Dicke 4 mm, Silikon-Dichtung.
Abmessungen [mm]	835 mm (L) x 460 mm (P) x 230 mm (H) x 600 mm (D)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4732
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische breite Straßenoptik EN13201 Klasse ME mit hochleistungs-PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem Extra-Weiß-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	163
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	29
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

9300MS4029MC	Straßenleuchte 9300 GEO (MS) 29W 4000K CRI 70 Corten asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

Steuerung

Ansteuerung	virtuelle Mitternacht

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937