

9300RT2236RM

# Straßenleuchte 9300 GEO (RT) 36W Ambra Grafite 1-10v



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                                                             |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                  |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                              |
| Verwendung          | Apparecchio led per illuminazione stradale, ciclopeditonale ed urbana.                                                                                               |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                 |
| Projektartikel      | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.                                                                                                     |
| Lieferumfang        | Attacco palo fisso diametro 60 mm verniciato a colore incluso.. Surge Protection da 10kV incluso.. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita precablato, lunghezza 1500 mm. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 460 |
| Breite [mm] | 170 |



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 55                                                                                                                                                                                        |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                      |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht [kg]             | 7.2                                                                                                                                                                                       |
| Material Korpus          | Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore grafite, vetro temperato ad alta trasparenza spessore 4 mm, guarnizione in silicone. |
| Abmessungen [mm]         | 460 mm (L) x 170 mm (P) x 55 mm (H)                                                                                                                                                       |
| Farbe:                   | Grafite                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | Ambra                                                       |
| Lumen* [Lm]              | 5063                                                        |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                      |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                         |
| Reflektor                | Ottica rotosimmetrica con lenti in PMMA ad alto rendimento. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                       |
| Lumen/Watt               | 141                                                         |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                            |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 36      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |         |
|---------|---------|
| Eignung | Esterni |
|---------|---------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

9300RT2236RM

Straßenleuchte 9300 GEO (RT) 36W Ambra Grafite 1-10v



## Steuerung

Ansteuerung

1-10v

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**