

9300RT4034CL

Straßenleuchte 9300 GEO (RT) 34W 4000K Corten on/off







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Straßen-, Geh- und Radweg- sowie Stadtbeleuchtung.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Feste Mastbefestigung Durchmesser 60 mm farbig lackiert enthalten.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Ausgangskabel Neopren H07RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.

Abmessung und Body

Länge[mm]	460
Breite [mm]	170

9300RT4034CL	Straßenleuchte 9300 GEO (RT) 34W 4000K Corten on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	7.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Grafit, gehärtetes Glas mit hoher Transparenz, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	460 mm (L) x 170 mm (P) x 55 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	5437
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Rotationssymmetrische Optik mit Hochleistungs-PMMA-Linsen.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	160
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	34
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


9300RT4034CL Straßenleuchte 9300 GEO (RT) 34W 4000K Corten on/off


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937