

9302CP5040MG

# Straßenleuchte 9302 GEO B (CP) 40W 5000K CRI 70 Silber asymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht



## Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054990                                                                                                                                                                                                   |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                        |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                    |
| Verwendung          | LED-Leuchte für Straßen-, Fuß- und Radwegbeleuchtung sowie Stadtbeleuchtung.                                                                                                                               |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                                                       |
| Projektartikel      | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.                                                                                                                                           |
| Lieferumfang        | Mastaufsatz Festanbringung Durchmesser 60 mm pulverbeschichtet einschließlich.<br>Überspannungsschutz 10 kV einschließlich.. Anschlussleitung Neopren H07RN-F werkseitig<br>konfektioniert, Länge 1500 mm. |

9302CP5040MG

Straßenleuchte 9302 GEO B (CP) 40W 5000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
breitstrahlend virtuelle Mitternacht



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 460                                                                                                                                                                                      |
| Breite [mm]              | 170                                                                                                                                                                                      |
| Höhe[mm]                 | 55                                                                                                                                                                                       |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                     |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht [kg]             | 7.2                                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus          | Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlack<br>Korrosionsschutz silberfarben, hochdurchsichtiges Temperierglas Stärke 4 mm,<br>Silikon-Dichtung. |
| Abmessungen [mm]         | 460 mm (L) x 170 mm (P) x 55 mm (H)                                                                                                                                                      |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 5000                                                                                                                                                               |
| Lumen* [Lm]              | 6003                                                                                                                                                               |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                             |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                                                                |
| Reflektor                | Asymmetrische Fuß- und Radwegoptik EN13201 Klasse P (Typ II/III) mit hocheffizienten<br>PMMA-Linsen. Flachglasabstreuer aus gehärtetem Extraklar-Glas Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                              |
| Lumen/Watt               | 150                                                                                                                                                                |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                   |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 40      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

9302CP5040MG

Straßenleuchte 9302 GEO B (CP) 40W 5000K CRI 70 Silber asymmetrisch  
breitstrahlend virtuelle Mitternacht




Steuerung

Ansteuerung

virtuelle Mitternacht

Grafiken



Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**