

9302RT3025RD

# 9302 GEO B (RT) 25W 3000K Grafite








3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für Straßen-, Fuß- und Radwegbeleuchtung sowie Stadtbeleuchtung. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Mastaufsatz Festanbringung Durchmesser 60 mm pulverbeschichtet einschließlich.. Überspannungsschutz 10 kV einschließlich.. Anschlussleitung Neopren H07RN-F werkseitig konfektioniert, Länge 1500 mm. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 460 |
| **Breite [mm]** | 170 |

| | |
|---|---|
| **9302RT3025RD** | 9302 GEO B (RT) 25W 3000K Grafite |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 55 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 7.2 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtendem Polyesterantichrom-Pulverlack, Farbe Graphit, Hartglas mit hoher Transparenz, Stärke 4 mm, Silikondichtung. |
| **Abmessungen [mm]** | 460 mm (L) x 170 mm (P) x 55 mm (H) |
| **Farbe:** | Grafite |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Lumen* [Lm]** | 3982 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Rotationssymmetrisches Optiksystem mit hocheffizienten PMMA-Linsen. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, ebene Ausführung, 4 mm Stärke. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 159 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 25 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


**9302RT3025RD** 9302 GEO B (RT) 25W 3000K Grafite


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937