

LF-SCD010C DALI zu PWM 1-10V Converter



-  **Flexibler Dimmbereich:** Einstellung von
-  **DALI-Kompatibilität:** Unterstützt die DALI
-  **Extreme Robustheit:** Wasserdichtes Geh

Unser Produkttyp vereint innovative Technik mit außergewöhnlichem Design und setzt Maßstäbe in der Funktionalität. Es überzeugt durch präzise Verarbeitung, hohe Effizienz und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Wohn- sowie Geschäftsräumen. Seine einzigartige Kombination aus modernster Technologie und ansprechender Ästhetik hebt es von herkömmlichen Lösungen ab und bereichert den Alltag anspruchsvoller Nutzer.

IP67



Deklaration

ARTIKELNAME	LF-SCD010C DALI zu PWM 1-10V Converter
PRODUKT CODE	DALIO-10VMagic2
PRODUKT TYP	Zubehör



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	30
LÄNGE[MM]	111
IP SCHUTZART	IP67
GEWICHT [KG]	0,03



Eigenschaften & Vorteile

VORTEIL	Flexibler Dimmbereich: Einstellung von 10 % bis 100 %, mit Dimm-zu-Aus-Option.
----------------	--

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Eigenschaften & Vorteile

DALI-Kompatibilität: Unterstützt die DALI-Standards IEC 62386-101, 102, 103, 207 für eine nahtlose Integration.

Extreme Robustheit: Wasserdichtes Gehäuse gemäß IP67, ideal für raue Umgebungen.

Präzise Steuerung: Wahlweise logarithmische oder lineare Dimmkurve für präzise Lichteinstellung.

1-zu-1-Steuerung: Ein Konverter steuert einen LED-Treiber und gewährleistet eine unabhängige und präzise Einstellung.

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.