

P902A37316PA

# Straßenleuchte P902 LIZ (A3) 16W 3000K CRI 70 Schwarz asymmetrisch mittelstrahlend virtuelle Mitternacht






3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für Straßenbeleuchtung zur Ausleuchtung öffentlicher Grünanlagen, Altstädte, Plätze, Ortskerne und Arkaden. Geeignet zur Montage auf Mastspitze vertikal, als Hängeleuchte oder Wandmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Überspannungsschutz bis 10kV enthalten.. Anschlussleitung in Neopren H05RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm. |

| | |
|---|---|
| **P902A37316PA** | Straßenleuchte P902 LIZ (A3) 16W 3000K CRI 70 Schwarz asymmetrisch mittelstrahlend virtuelle Mitternacht |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 330 |
| **Breite [mm]** | 330 |
| **Höhe[mm]** | 710 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 6.7 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtender Polyesterfarbe, Korrosionsschutz, Farbe Schwarz. |
| **Abmessungen [mm]** | 330 mm (L) x 330 mm (P) x 710 mm (H) |
| **Farbe:** | Schwarz |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 2501 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Mittlere asymmetrische Straßenoptik 45° IESNA Typ II mit hocheffizienten PMMA-Linsen. |

| | |
|---|---|
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 156 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 16 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | |
|---|---|
| **P902A37316PA** | Straßenleuchte P902 LIZ (A3) 16W 3000K CRI 70 Schwarz asymmetrisch mittelstrahlend virtuelle Mitternacht |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | virtuelle Mitternacht |

# Grafiken




# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937