P902A47412PM

Straßenleuchte P902 LIZ (A4) 12W 4000K CRI 70 Schwarz asymmetrisch mittelstrahlend 1-10v





4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Nachrüstsatz zur LED-Umrüstung von herkömmlichen Leuchten.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Überspannungsschutz ab 10 kV einschließlich.

Abmessung und Body

Länge[mm]	280
Breite [mm]	280
Höhe[mm]	150
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

P902A47412PM	Straßenleuchte P902 LIZ (A4) 12W 4000K CRI 70 Schwarz asymmetrisch mittelstrahlend 1-10v

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.1
Material Korpus	Stranggepreßtes Aluminiumprofil mit thermohärtender Polyesterpulverbeschichtung, korrosionsbeständig, Farbe Schwarz.
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 280 mm (P) x 150 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	2008
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere asymmetrische Straßenoptik 45° IESNA Typ II mit hocheffizienten PMMA-Linsen.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	167
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	1-10v

P902A47412PM

Straßenleuchte P902 LIZ (A4) 12W 4000K CRI 70 Schwarz asymmetrisch mittelstrahlend 1-10v

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937