


P902R17325PA

Straßenleuchte P902 LIZ (R1) 25W 3000K CRI 70 Schwarz rotationssymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht









3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Straßenbeleuchtung zur Ausleuchtung öffentlicher Grünanlagen, Altstädte, Plätze, Ortskerne und Arkaden. Geeignet zur Montage auf Mastspitze vertikal, als Hängeleuchte oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Überspannungsschutz bis 10kV enthalten.. Anschlussleitung in Neopren H05RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.

P902R17325PA	Straßenleuchte P902 LIZ (R1) 25W 3000K CRI 70 Schwarz rotationssymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht

Abmessung und Body

Länge[mm]	330
Breite [mm]	330
Höhe[mm]	680
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.8
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtender Polyesterfarbe, Korrosionsschutz, Farbe Schwarz.
Abmessungen [mm]	330 mm (L) x 330 mm (P) x 680 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	4020
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Rotationssymmetrische Straßenoptik Typ V mit hocheffizienten PMMA-Linsen.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	161
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


P902R17325PA


Straßenleuchte P902 LIZ (R1) 25W 3000K CRI 70 Schwarz
rotationssymmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht


Steuerung

Ansteuerung	virtuelle Mitternacht

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937