


P902R27316PM

Straßenleuchte P902 LIZ (R2) 16W 3000K CRI 70 Schwarz rotationssymmetrisch breitstrahlend 1-10v









3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Straßenbeleuchtung zur Ausleuchtung öffentlicher Grünanlagen, Altstädte, Plätze, Ortskerne und Arkaden. Geeignet zur Montage auf Mastspitze vertikal, als Hängeleuchte oder Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Überspannungsschutz bis 10kV enthalten.. Anschlussleitung in Neopren H05RN-F vorkonfektioniert, Länge 1500 mm.

P902R27316PM	Straßenleuchte P902 LIZ (R2) 16W 3000K CRI 70 Schwarz rotationssymmetrisch breitstrahlend 1-10v

Abmessung und Body

Länge[mm]	330
Breite [mm]	330
Höhe[mm]	650
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtender Polyesterfarbe, Korrosionsschutz, Farbe Schwarz.
Abmessungen [mm]	330 mm (L) x 330 mm (P) x 650 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	2515
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Straßenoptik rotationssymmetrisch Typ V mit hocheffizienten PMMA-Linsen.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	157
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


P902R27316PM	Straßenleuchte P902 LIZ (R2) 16W 3000K CRI 70 Schwarz rotationssymmetrisch breitstrahlend 1-10v


Steuerung

Ansteuerung	1-10v

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937