


P902R47224PA

# Straßenleuchte P902 LIZ (R4) 24W Ambra CRI 70 Schwarz symmetrisch breitstrahlend virtuelle Mitternacht



## Deklaration

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054990                                                         |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                              |
| Garantie            | 7 Jahre                                                          |
| Verwendung          | Nachrüstset zur LED-Umrüstung von herkömmlichen Leuchten.        |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                             |
| Projektartikel      | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |
| Lieferumfang        | Überspannungsschutz ab 10 kV einschließlich.                     |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 280 |
| Breite [mm] | 280 |
| Höhe[mm]    | 150 |

P902R47224PA

Straßenleuchte P902 LIZ (R4) 24W Ambra CRI 70 Schwarz symmetrisch  
breitstrahlend virtuelle Mitternacht



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                 |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]             | 3.1                                                                                                                  |
| Material Korpus          | Stranggepreßtes Aluminiumprofil mit thermohärtender Polyesterpulverbeschichtung, korrosionsbeständig, Farbe Schwarz. |
| Abmessungen [mm]         | 280 mm (L) x 280 mm (P) x 150 mm (H)                                                                                 |
| Farbe:                   | Schwarz                                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | Ambra                                                                     |
| Lumen* [Lm]              | 2956                                                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                    |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                       |
| Reflektor                | Rotationssymmetrische Straßenoptik Typ V mit hocheffizienten PMMA-Linsen. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                     |
| Lumen/Watt               | 123                                                                       |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                          |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 24      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Ansteuerung | virtuelle Mitternacht |
|-------------|-----------------------|

P902R47224PA

Straßenleuchte P902 LIZ (R4) 24W Ambra CRI 70 Schwarz symmetrisch  
breitstrahlend virtuelle Mitternacht



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



# TEC-MAR<sup>®</sup>.de

---

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

## TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33  
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de  
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**tec-mar.de**