




TAC370205PR

TEC-MAR Quick Connect | Buchse | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm | 5-Polig DALI



Deklaration

Produktgruppen Name	Steckverbinder IP66/IP68 (4-/5-polig)
Herkunftsland	Italien
Zertifizierung IMQ	Ja
Zertifizierung ROHS	Ja (RoHS-konform)
Taric Code	85366990
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	EN/IEC 61984
Produkt Typ	Verbindungsbuchse / Steckverbinder
Verwendung	Geschützte 5-polige Verbindungsbuchse zum wasserdichten Anschluss von Leuchten und Geräten im Außen- und Feuchtbereich, z. B. an Mast oder Wand. Auch für getrennte Schalt- und Steuerleitungen geeignet.
Zertifizierung UL	cULus anerkannt (600 V, 15 A AWG14 / 10 A AWG16 / 7 A AWG18, T105)



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	36,8
Länge[mm]	72
IP Schutzart	IP66/IP68
Gewicht [kg]	0,0351
Material Korpus	Polyamid (PA), hellgrau
Produktfarbe	Hellgrau
Überversackung [Stück]	200
Farbe:	Hellgrau
Bauform	Verbindungsbuchse (weiblich), 5-polig, steckbar

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	400
Spannung Art	AC
Stromstärke (Max)	16 A

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-10 bis 110 °C (T110)
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 110
Eignung	Außen- und Feuchtbereich (IP66/IP68), Anschluss von Leuchten

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Geschützte 5-polige Verbindungsbuchse 4P E, 16 A / 400 V, Schutzart IP66/IP68
	Gehäuse aus hellgrauem Polyamid (PA), versilberte Messingkontakte
	Schraubklemmen für Leiterquerschnitte 1-2,5 mm², Kabeldurchmesser 9-12 mm
	Verbindungsbuchse der Serie 3702/M-5P, Kontaktmarkierung E.N.3.2.1, zur steckbaren Verbindung mit dem Stecker 3701/M-5P
Vorteil	Wasserdicht bis IP66/IP68 (3 m / 2 h) - ideal für Außen- und Feuchtbereiche
	Sichere, werkzeuglos steckbare Verbindung mit Verriegelung
	Hohe Temperaturbeständigkeit bis 110 °C (Bemessung T110)
	5-polig (4P E) für 400-V-Anwendungen, Leiter von 1 bis 2,5 mm²
	RoHS-konform sowie IMQ- und UL-angewiesen

TAC370205PR






TEC-MAR Quick Connect | Buchse | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm | 5-Polig DALI



Anschluss

Belegung der Anschlüsse	4P E, Kontaktmarkierung E,N,3,2,1
Anschlüsse	4P E (4 Pole Schutzleiter, 5-polig)
Max. Querschnitt [mm²]	2,5
Kabelquerschnitt	1-2,5 mm² (flexibel und starr)

Grafiken





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com