


TACR370105SP

TEC-MAR Quick Connect | Stecker | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm | 5-Polig DALI









Deklaration

Produktgruppen Name	Steckverbinder IP66/IP68 (4-/5-polig)
Herkunftsland	Italien
Zertifizierung IMQ	Ja
Zertifizierung ROHS	Ja (RoHS-konform)
Taric Code	85366990
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	EN/IEC 61984
Produkt Typ	Verbindungsstecker / Steckverbinder
Verwendung	Geschützter 5-poliger Verbindungsstecker zum wasserdichten Anschluss von Leuchten und elektrischen Geräten im Außen- und Feuchtbereich, z. B. an Mast, Wand oder Lichtanlagen, auch für getrennte Schalt- und Steuerleitungen
Zertifizierung UL	cULus anerkannt (600 V, 15 A AWG14 / 10 A AWG16 / 7 A AWG18, T105)

TACR370105SP TEC-MAR Quick Connect | Stecker | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm | 5-Polig DALI

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	36,6
Länge[mm]	72
IP Schutzart	IP66/IP68
Gewicht [kg]	0,0305
Material Korpus	Polyamid (PA), hellgrau
Produktfarbe	Hellgrau
Überverpackung [Stück]	200
Farbe:	Hellgrau
Bauform	Verbindungsstecker (männlich), 5-polig, steckbar

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	400
Spannung Art	AC
Stromstärke (Max)	16 A

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-10 bis 110 °C (T110)
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 110
Eignung	Außen- und Feuchtbereich (IP66/IP68), Anschluss von Leuchten

Eigenschaften & Vorteile


Eigenschaft	Geschützter 5-poliger Verbindungsstecker 4P E, 16 A / 400 V, Schutzart IP66/IP68
	Gehäuse aus hellgrauem Polyamid (PA), versilberte Messingkontakte
	Schraubklemmen für Leiterquerschnitte 1-2,5 mm², Kabeldurchmesser 9-12 mm
	Verbindungsstecker der Serie 3701/M-5P, Kontaktmarkierung E,N,3,2,1, zur steckbaren Verbindung mit der Buchse 3702/M-5P
Vorteil	Wasserdicht bis IP66/IP68 (3 m / 2 h) - ideal für Außen- und Feuchtbereiche
	Sichere, werkzeuglos steckbare Verbindung mit Verriegelung
	Hohe Temperaturbeständigkeit bis 110 °C (Bemessung T110)
	5-polig (4P E) für 400-V-Anwendungen, Leiter von 1 bis 2,5 mm²
	RoHS-konform sowie IMQ- und UL-anerkannt


TACR370105SP TEC-MAR Quick Connect | Stecker | 16A 250V | IP66 | 1-2,5mm | 5-Polig DALI

Anschluss


Belegung der Anschlüsse	4P E, Kontaktmarkierung E,N,3,2,1
Anschlüsse	4P E (4 Pole Schutzleiter, 5-polig)
Max. Querschnitt [mm²]	2,5
Kabelquerschnitt	1-2,5 mm² (flexibel und starr)


Grafiken














SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937